

SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)

1. Stoff-, Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung

Handelsname:

SOLVONA®

Natrium auf keramischem Träger
REACH Registrierungsnummer (Natrium): 01-2119484805-27-0002
(Aluminiumoxid): 01-2119529248-35

1.2 Verwendung des Stoffes/der Zubereitung

Identifizierte Verwendungen: als Trocknungsreagenz für Lösungsmittel

Unter Einhaltung der in der Anlage zu diesem SDB beschriebenen Bedingungen.

1.3 Bezeichnung des Unternehmens

Lieferant /Hersteller/ Dr. Bilger Umweltconsulting GmbH
Importeur/nachgeschalteter Gewerbepark Birkenhain 7a
Anwender/Händler DE-63579 Freigericht
Telefon: +49-(0)6051-9166951

e-Mail (fachkundige Person) info@bilgergmbh.de

Nationaler Ansprechpartner Abt. F+E: Telefon: +49-(0)6051-91669-51

1.4 **Notfallauskunft/:** Tel.: +49-(0)6051-91669-51
Notfallnummer Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten besetzt.
Notfallinformationsdienst **Giftinformation München: +49/(0)89 19240**

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung:

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Gefahrenklasse/- kategorie	Gefahrenhinweis
In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.	H260
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden	H314

2.2 Kennzeichnungselemente

Piktogramme



Signalwort: GEFAHR

Gefahrenhinweise

H260	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
EUH014	Reagiert heftig mit Wasser.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise - Prävention

P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
------	--

Sicherheitshinweise - Reaktion

P301+P330+P331 P305+P351+P338	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P370+P378	Bei Brand: Metallbrandpulver zum Löschen verwenden - KEIN Wasser verwenden.
P308 + P311	BEI Exposition oder falls betroffen: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise – Lagerung

P402 + P404	An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
-------------	--

2.3 Sonstige Gefahren

Keine Daten vorhanden

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Angaben zum Stoff: Pelletiertes, mit Natrium (ca. 20 %) dotiertes keramisches Material

	Natrium (ca. 20%)	Aluminiumoxid /ca. 20%)
Formel:	Na	Al ₂ O ₃
CAS-Nr.:	7440-23-5	1344-28-1
EG-Nr.:	213-132-9	215-691-6
EINECS:	231-132-9	
Index-Nr.:	011-001-00-0	
REACH-Nummer:	01-2119484805-27-0002	01-2119529248-35

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen



4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Gesundheitsstörungen Arzt hinzuziehen.

nach Einatmen: Nach Einatmen des bei den Reaktionen entstehenden Rauchs sofort an die frische Luft gehen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen. An die frische Luft bringen. Sauerstoff oder, falls erforderlich, künstliche Beatmung. Sofort Arzt hinzuziehen.

nach Hautkontakt: Metall mit Spatel entfernen und danach mit viel Wasser spülen bei Kontakt mit flüssigem Natrium sofort Kleidung ausziehen, Natrium mit trockenem Tuch entfernen, mit viel Wasser waschen, Arzt aufsuchen.

nach Augenkontakt: Metall sofort sorgfältig entfernen. Kontaktlinsen entfernen. Dann bei geöffnetem Lidspalt gründlich mit viel Wasser spülen, bis zum Eintreffen des Arztes weiterspülen.

nach Verschlucken: KEIN Erbrechen erzwingen. Mund ausspülen. Viel Wasser trinken lassen; sofort Arzt konsultieren.

Hinweise für Arzt: Behandlung wie Laugenverätzung.
Dem Arzt Sicherheitsdatenblatt vorlegen.

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome: Verschlucken kann folgende Symptome hervorrufen: Verbrennung, Schmerz, Durchfall, Erbrechen, Erniedrigter Blutdruck, Atemprobleme, Symptome können verzögert auftreten.

Einatmen kann folgende Symptome hervorrufen: Reizt die Atmungsorgane, veränderte Lungenfunktion oder Atemschwierigkeiten.

Hautkontakt kann folgende Symptome hervorrufen: Verbrennung

Augenkontakt kann folgende Symptome hervorrufen: Verbrennung

Zu den Gesundheitsschäden durch wiederholte Exposition können gehören: Reizung der Atmungsorgane.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Nach Verschlucken kann ein verspätet auftretender Durchbruch oder eine Verengung des Magen-Darm-Trakts eintreten. Eine genaue Überwachung wird empfohlen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 **geeignete Löschmittel:** Metallbrandpulver Klasse D, trockenes Kochsalz, Sand, Zement



5.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasser, CO₂, Löschmittel der Brandklassen A, B, C und E

5.3 Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Produkt selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

von Zündquellen fern halten wegen möglicher Bildung von Wasserstoff; Verätzung der Schleimhäute, Rauch keinesfalls einatmen; Personen sofort auf windabgewandte Seite bringen

5.4 besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Im Brandfall umluftunabhängigen Atemschutz gegen ätzenden Oxidrauch. Chemikalienvollschutzanzug tragen.

5.5 Zusätzliche Hinweise: Brandklasse: D

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Verwendung geeigneter Schutzausrüstungen (einschließlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts genannten persönlichen Schutzausrüstung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Augen und persönlicher Kleidung. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. Explosionsgefahr.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können

Abdecken der Kanalisationen.

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann

Mechanisch aufnehmen. Vermeiden von Staubentwicklung.

Geeignetes Material zur Reinigung/Aufnahme

Benutzen Sie niemals Wasser.

Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

Verweis auf andere Abschnitte

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8. Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung

7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. Natrium unter Paraffinöl, Stickstoff oder Argon verpackt lagern. Vor Nässe

schützen, Gebinde stets dicht verschlossen halten. Der Arbeitsbereich muss gut belüftet sein. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Bei der Arbeit nicht rauchen.

7.2 Lagerung

- 7.2.1 Anforderungen an Lagerräume und Behälter:** trocken, keine Sprinkleranlage, Bodenniveau gegenüber Umgebung erhöht
Anforderung an die Lagerbeschaffenheit gemäß WGK: 1
- 7.2.2 Zusammenlagerungshinweise:** Entsprechend Lagerklasse: siehe Punkt 7.2.4
nicht mit leicht brennbaren Flüssigkeiten zusammen lagern
- 7.2.3 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen** Empfohlene Lagertemperatur: 15 °C – 25° C
- 7.2.4 Lagerklasse (VCI Konzept)** 4.3 Stoffe, die bei Berührung mit Wasser entzündliche Gase bilden.

8. Expositionsgrenzen und persönliche Schutzausrüstung

- 8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung techn. Anlagen:** Feuerlöscheinrichtungen sind bereitzustellen
Korrosionsgefahr
- 8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**
Entfällt
- 8.3 Persönliche Schutzausrüstung**



- 8.3.1 allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:** Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Auf Trockenheit achten
- 8.3.2 Atemschutz:** In der Regel keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.
In Ausnahmesituationen (z.B. unbeabsichtigte Stofffreisetzung) ist das Tragen von Atemschutz erforderlich.
- 8.3.3 Handschutz:** Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh. Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.
• **Art des Materials:** NBR (Nitrilkautschuk)
• **Materialstärke:** >0,11 mm.
• **Durchbruchzeit:** >480 Minuten (Permeationslevel: 6)
• **sonstige Schutzmaßnahmen:** Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.
- 8.3.4 Augenschutz:** Gestellbrille mit Seitenschutz
Ist nicht nur das Auge, sondern auch das Gesicht gefährdet, ist zusätzlich ein Schutzschild zu benutzen.



8.3.5 Körperschutz: Generell flammhemmend ausgerüstete Schutzkleidung. Bei der Arbeit mit größeren Mengen Natrium ist spezielle Schutzkleidung erforderlich; Herstellerliste auf Anfrage

8.3.6 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. Explosionsgefahr.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Erscheinungsbild

9.1.1 Form: pelletiertes Material, 2-4 mm Durchmesser

9.1.2 Farbe: schwarz

9.1.3 Geruch: geruchlos

9.2 Sicherheitsrelevante Daten

**9.2.1 Schmelzpunkt/
Schmelzbereich (Na)** 97,85 °C.

**9.2.2 Siedepunkt/
Siedebereich (Na):** 892°C.

9.2.3 Zündtemperatur (Na): 115°C

9.2.4 Schüttdichte ca. 0,7 kg/l

9.2.5 Löslichkeit in Wasser n. a. / heftige Zersetzung

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität: siehe Abschnitt 10.3

10.2 Chemische Stabilität: feuchtigkeitsempfindlich. Stabilisator: Paraffinöl

10.3 Mögliche gefährliche Reaktionen: Explosionsgefahr und Entzündungsgefahr bzw. Entstehung entzündlicher Gase oder Dämpfe mit:
Wasser, Alkohole, Aluminiumhalogenide, Ammoniumverbindungen, Metallsalze, Borverbindungen, Brom, Azide, Halogenkohlenwasserstoff, organ. Halogenide, Chlor, Chlorate, Chloroform, Chlorwasserstoffgas, Chrom(VI)-oxid, Dichlormethan, Ether, Dimethylformamid, Halogenoxide, Ethanol, Methanol, Alkylnitrate, Nitrite, Fluor, Halogene, Hydrazine, Hydrazinhydrat, Hydroxylamin, Iod, Halogen-Halogenverbindungen, Peroxide, Aktivkohle, Kohlenmonoxid, Kupferverbindungen, Metalloxide, organische Nitroverbindungen, Schwermetallsalze, Perchlorate, Phosphorhalide, Phosphoroxide, Siliciumverbindungen, Silberverbindungen, Selen, Schwefeldioxid, Schwefelkohlenstoff, Schwefelwasserstoff, Schwefel, Säurechloride, Sauerstoff, Salzsäure, Salpetersäure, Quecksilberverbindungen, Quecksilber, Stickstoffdioxid



- 10.4 Sonstige Angaben** In geschlossener und unbeschädigter Verpackung ist Natrium mehrere Jahre stabil
- 11. Toxikologische Angaben**
- 11.1 Angaben zur Toxizität**
- Akute inhalative Toxizität:** Schleimhautreizungen, Husten, Atemnot, Mögliche Folgen: Schädigung des Atemtrakts
- Primäre Reizwirkung an der Haut:** Ätzende Wirkung auf Haut und Schleimhaut
- am Auge:** Starke Ätzwirkung. Verursacht starke Augenschäden
- Sensibilisierung:** Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
- Akute orale Toxizität:** Bei Verschlucken starke Ätzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre und des Magens.
- Keimzell-Mutagenität:** Keine Informationen verfügbar.
- Karzinogenität:** Keine Informationen verfügbar.
- Reproduktionstoxizität:** Keine Informationen verfügbar.
- Teratogenität:** Keine Informationen verfügbar.
- Spez. Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition:** Keine Informationen verfügbar.
- Spez. Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition:** Keine Informationen verfügbar.
- Aspirationsgefahr:** Keine Informationen verfügbar.
- 11.2 Weitere Informationen:** Zersetzung der Substanz mit der Feuchtigkeit der Gewebe. Weitere gefährliche Eigenschaften können nicht ausgeschlossen werden. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
- 12. Angaben zur Ökologie**
- Allgemeine Hinweise:** Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend
- 12.1 Toxizität:** Keine Information verfügbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:** Keine Information verfügbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial:** Keine Information verfügbar.
- 12.4 Mobilität im Boden:** Keine Information verfügbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:** PBT/vPvB: Nicht anwendbar für anorganische Stoffe
- 12.6 Andere schädliche Wirkungen:** Sonstige ökologische Hinweise
Biologische Effekte:
Schädigende Wirkung durch pH - Verschiebung.
Mögliche Zersetzungsprodukte einer eventuellen Hydrolyse sind:
Natriumhydroxid
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
- 13. Hinweise zur Entsorgung**
- 13.1 Entsorgung / Abfall (Produkt)**
- 13.1.1 Große Mengen** in einem Behälter mit inertem Lösemittel oder unter Inertgas (z. B. Stickstoff) sammeln.
- 13.1.2 Kleine Mengen** vorsichtig in kleinen Portionen in niedrigsiedende Alkohole, z. B. Butanol (Überschuss) eintragen. Das entstandene Alkoholat durch langsame Wasserzugabe zerstören.

- 13.1.3 Entsorgungsart** Verbrennungsanlage
- 13.1.4 Nachweispflicht** ja
- 13.1.5 ungebrauchtes Produkt** in unbeschädigter Verpackung zurück an den Hersteller/Lieferanten
- 13.2 Verpackungen**
- 13.2.1 ungereinigte Verpackungen** sorgfältig mit Isopropanol und anschließend mit Wasser waschen. Nicht in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
- 13.2.2 Restentleerte Verpackung:** Hausmüll bzw. zu Recycling-Unternehmen
- 13.3 Sonstige Angaben** Der sechsstellige Abfallschlüssel ist nach AVV branchen-, prozessart-, herkunfts- oder abfallartenspezifisch zuzuordnen. Entsorgen im Einklang mit Bundes-, Länder- und lokalen Vorschriften.

14. Angaben zum Transport

14.1 Landtransport ADR/RID/GGVSE:



ADR/RID-GGVS/E Klasse: 4.3 (W2) Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

Kemler-Zahl: X423

UN-Nummer: 1428

Verpackungsgruppe: I

Gefahrzettel: 4.3

Bezeichnung d. Gutes: 1428 Natrium

Begrenzte Menge (LQ): LQ0

Beförderungskategorie: 1

Tunnelbeschränkungscode: B/E

14.2 Seeschifftransport IMDG/GGVSee:



IMDG/GGVSee-Klasse: 4.3

UN-Nummer: 1428

Lable 4.3

Verpackungsgruppe: I

Richtiger techn. Name: SODIUM

EMS: F-G S-N

14.3 Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR :



ICAO/IATA-Klasse: 4.3

UN/ID-Nummer: 1428

Verpackungsgruppe: 4.3

Richtiger techn. Name: SODIUM

IATA (Passagier): Transport nicht zulässig

IATA (Frachtflugzeug): Transport zulässig

UN“Model Regulation“: UN1428, Natrium, 4.3,I



15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU Vorschriften

- Seveso Richtlinie

2012/18/EU (SevesoIII)			
Nr.	Gefährlicher Stoff/Gefahrenkategorien	Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren und oberen Klasse	Anm.
01	andere Gefahren (EUH014)	100 500	58)
02	andere Gefahren (Wasserreakt., Kat. 1)	100 500	59)

Hinweis

58) Stoffe oder Gemische mit dem Gefahrenhinweis EUH014

59) Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, Gefahrenkategorie 1

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe,
die zum Abbau der Ozonschicht führen: nicht reguliert

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über
persistente organische Schadstoffe und
zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG: nicht reguliert

**Hinweis zur Beschäftigungs-
beschränkung:** Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche
beachten. Gebrauch nur durch techn. qualifizierte
Personen.

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC):
Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß REACH VO EG Nr
1907/2006, Art. 57 oberhalb der gesetzlichen Konzentrationsgrenze von $\geq 0,1$ % (w/w).

Nationale Vorschriften:

Merkblatt BG Chemie: M004 Reizende Stoffe/Ätzende Stoffe
M050 Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

Wassergefährdungsklasse **WGK 1** schwach wassergefährdend

Lagerklasse 4.3

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

16. sonstige Angaben

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

Schulungshinweise

Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.

Gefahrenpiktogramme



Signalwort

Gefahr

Gefahrenhinweise

- H260 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH014 Reagiert heftig mit Wasser.

Sicherheitshinweise

Prävention

- P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

Reaktion

- P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Lagerung

- P402 + P404 An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.

Arbeitgeber sollen diese Information nur als Ergänzung zu deren eigenen Ergebnissen betrachten und unabhängig über deren Anwendbarkeit entscheiden, sodass die richtige Anwendung und somit die Gesundheit und Sicherheit der Angestellten gewährleistet ist. Diese Information beinhaltet keine gesetzliche Garantie und jeglicher Gebrauch des Produktes abweichend von diesem Sicherheitsdatenblatt, oder der Gebrauch in Kombination mit irgendeinem anderen Produkt oder Prozess obliegt allein der Verantwortung des Anwenders.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.